



**DA365**

**SOCCAGE**

## TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# DA365

<b>MAX WORKING HEIGHT*</b> ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO*	ft	65' 6"
<b>PLATFORM FLOOR HEIGHT*</b> ALTURA BASE DE LA CESTA*	ft	60'
<b>MAX WORKING OUTREACH*</b> ALCANCE LATERAL MAXIMO*	ft	31' 15"
<b>TURRET ROTATION</b> ROTACIÓN TORRETA		<b>CONTINUOUS</b> CONTINUA
<b>BASKET LOAD</b> CAPACIDAD CESTA *	lbs	550
<b>PLATFORM SIZE</b> MEDIDAS CESTA	in	55 x 27 x 43
<b>PLATFORM TYPE</b> TIPO DE CESTA		<b>ALUMINUM</b> ALUMINIO
<b>CONTROLS</b> MANDOS		<b>FULLY HYDRAULIC</b> HIDRÁULICOS
<b>STABILISERS</b> ESTABILIZADORES		<b>VERTICAL</b>
<b>MINIMUM G.V.W.R.</b> M.M.A. MÍNIMA	lbs	7700

\* Depending on the installation

\* En función del montaje

Technical data can be revised without prior notice/Tolerances on mentioned data + -5%  
Los datos técnicos puede ser modificadosin preaviso/Tolerancia de los datos indicado es + -5%



### STANDARD EQUIPMENT

- Anti-collision device between booms and truck cabin
- Basket rotation
- Buzzer from the basket
- Electric hour-counter
- Emergency hand-pump
- Flanged holding valves

- Hydraulic system with differential filtering system in both flow directions
- Magnetic revolving light on truck cabin
- 110 V electric plug in the basket
- Hoses and cables inside the booms
- Self-greasing bushing
- Start-Stop of the engine from the basket

- Tool box
- Visual control device for chassis stabilization



### DOTACION DE SERIE

- Bomba de emergencia manual
- Cuentahoras eléctrico
- Dispositivo multiejes para el control visual de la estabilización del falso bastidor.
- Control de acceso a la cesta desde el suelo
- Instalación hidráulica con filtrado separado con filtros de alta densidad

- Juntas con cojinetes sin mantenimiento que no necesitan engrase
- Mando puesta en marcha y apagado del motor principal desde la cesta
- Piloto rotativo magnético en la cabina del vehículo

- Señalador acústico en la cesta
- Toma eléctrica en la cesta 110 V
- Tubos y cableado en el interior del brazo
- Valvula de bloqueo protegida

# SOCAGE

SOCAGE S.r.l. - Strada Statale 12, n. 10 - 41030 Sorbara di Bomporto (MO) - Italy  
Tel. +39.059 90.26.56 - Fax +39 059 90.73.04 - E-Mail: info@socage.it

www.  
**socage.it**